



PROFESSIONAL LINE

**Broušení a leštění**

ALPHA GLOSS

Lešticí kapalina pro rychlou a snadnou aplikaci**ALPHA GLOSS** je lešticí kapalina na bázi vody pro přírodní kámen.**ALPHA GLOSS** je ideální pro leštění povrchů z různých materiálů, jako je mramor, žula, travertin, vápenec, teraco a aglomeráty.**BENEFITY**

- ✓ Univerzální řešení
- ✓ Rychlé a snadné použití
- ✓ Povrchový uzávěr na nečistoty
- ✓ Výrobek na vodní bázi

POUŽITÍ

Tento výrobek je vhodný pro mramor, žulu, travertin, vápenec, teraco, Aglomeráty

POKRYTÍ50/70 m²/kg**APLIKAČNÍ
ZAŘÍZENÍ**

Jednokotoučový stroj o výkonu nejméně 2,0 HP; ruční lešticí stroj.
Společnost Faber Chimica může dodat jednokotoučový stroj WARRIOR který má výkon 2,2 HP a je optimalizován pro správnou aplikaci jakéhokoli produktu.

KROKY APLIKACE**Příprava povrchu**

- Pečlivě očistěte povrch a odstraňte veškerý prach nebo nečistoty. Doporučujeme použít náš **DETERFUG** nebo **FABER 30**, v závislosti na povaze nečistot a typu povrchu.
- Doporučujeme nanášet přípravek na úseky povrchu o délce 1 m².
- Výrobek aplikujte na povrchy s teplotou mezi +5 a +40 °C.
- Všechny přilehlé povrchy, které nejsou ošetřeny přípravkem, musí být chráněny.

Aplikace

Před použitím výrobku je nutné provést předběžnou zkoušku na neexponované ploše nebo nepoužitém kusu materiálu, aby se ověřila vhodnost výrobku.

- Lahvičku dobře protřepejte, aby se vrátila tekutá konzistence přípravku.
- Naneste na povrch lžící přípravku a začněte leštit první část.
- Výrobek leštěte jednokotoučovým strojem vybaveným bílým padem s otáčkami 150-200 za minutu. Přípravek roztírejte krouživými pohyby a dbejte na to, abyste jej nanесли rovnoměrně po celé ploše. Při nanášení výrobku doporučujeme rozšiřovat pohyb směrem k dalšímu úseku.
- Po vyleštění povrchu odstraňte suché zbytky pomocí hadru, smetáku nebo vysavače.

Pro dosažení vyššího lesku nebo povrchového uzavření doporučujeme aplikaci opakovat.

Výrobek nemá vady vrstvení.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



KROKY APLIKACE

Obnovení používání povrchu

Po pečlivém odstranění případných zbytků a opláchnutí povrchu vodou lze podlahu otevřít k použití.

PRODUKTY PRO ÚDRŽBU

- Pro každodenní údržbu povrchu ošetřeného přípravkem **ALPHA GLOSS** doporučujeme: **ALGAFLOOR** nebo **NEUGEL** v závislosti na typu materiálu.
- Pro náročné čištění povrchu ošetřeného přípravkem **ALPHA GLOSS** doporučujeme použít přípravek **FABER 30** nebo **DETERFUG**, podle typu znečištění a druhu. čištěný materiál.

POKYNY A SMĚRNICE

- Výrobek nikdy nenanášejte na mokré povrchy.
- Nepoužívejte výrobek na příliš zahřáté povrchy.
- Výrobek aplikujte na povrchy s teplotou mezi +5 a +40 °C.
- Při nanášení na nedávno položené nebo spárované povrchy počkejte, až lepidlo nebo spárovací hmota zcela vytvrdne.
- Před nanášením přípravku na celý povrch je vhodné vyzkoušet malou, neexponovanou plochu nebo nepoužitý kus, aby se ověřila jeho vhodnost pro použití.

VYBAVENÍ ČIŠTĚNÍ

Po skončení aplikace lze použité zařízení omýt vodou.

FYZIKÁLNĚ-TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzorec	Hustá kapalina
Barva	Světle modrá
Zápach	Bez vůně
pH:	3,2± 0,6

SKLADOVÁNÍ

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou a skladujte ji na chladném a suchém místě.

ŽIVOT NA POLIČCE

24 měsíců v originálním, uzavřeném obalu, uložený na chladném a suchém místě.

BALENÍ

1 kg láhev - 12 lahví v krabici
5 kg láhev - 4 láhve v krabici

BEZPEČNOST

Při aplikaci přípravku vždy používejte vhodné osobní ochranné pomůcky. a pečlivě dodržujte pokyny v bezpečnostním listu výrobku.

Revisione 0.1 - 23/10/2024

Tento list nahrazuje všechny předchozí verze. Vždy se řiďte nejnovější verzí technického listu, která je k dispozici na stránkách www.fabersurfacecare.com. Společnost Faber Chimica si vyhrazuje právo aktualizovat a/nebo upravovat údaje a informace obsažené v tomto technickém listu.

Informace v tomto listu vycházejí z našich bohatých zkušeností v oblasti technického a provozního výzkumu. V každém případě byste měli vždy provést předběžnou zkoušku, abyste ověřili vhodnost výrobku pro zamýšlené použití a typ materiálu, na který bude aplikován. Informace a návrhy nelze chápat jako závazek ani z nich nevyplývá naše odpovědnost, protože podmínky a způsob použití výrobku nemůžeme kontrolovat. Proto se společnost Faber Chimica Srl zříká jakékoli odpovědnosti týkající se použití těchto údajů a návrhů.

Dodavatel: purewindows s.r.o.
Rohatecká 217
696 02 Ratiškovice
www.purewindows.eu