



PROFESSIONAL LINE



Ochrana a ošetření

B1 700

Rychleschnoucí přípravek na bázi rozpouštědel odolný proti skvrnám na přírodní kámen, terakotu a aglomeráty.

B1 700 je rychleschnoucí přípravek odolný proti skvrnám na bázi rozpouštědel, speciálně vyvinutý k ochraně beze změny barvy povrchu, na který je aplikován. Výrobek rychle schne a poskytuje materiálu vysokou odolnost proti skvrnám.

B1 700 se doporučuje pro povrchy, které při ochraně náchylné ke změnám barvy, jako vápence. **B1 700** lze také použít jako ochranu proti skvrnám v kombinaci s vodoodpudivou úpravou.

BENEFITY

- ✓ Odolnost vůči UV záření
- ✓ Vysoká odolnost proti skvrnám
- ✓ Nemění barvu materiálu
- ✓ Nebude žlutý přesčas

POUŽITÍ

Tento výrobek lze na vnitřní i venkovní povrchy.
Vhodné pro použití na mramor, pískovec, vápenec, žulu, břidlici, čedič, kvarcit, porfyr, travertin, cotto, terakotu, aglomerát z mramoru a pryskyřice, aglomerát z mramoru a cementu, aglomerát z křemene a pryskyřice.

POKRYTÍ

10/15 m²/l

APLIKACE VYBAVENÍ

Štětce, aplikátor z jehněčí vlny, váleček, hadřík

KROKY APLIKACE

Příprava povrchu

- Pečlivě očistěte povrch a odstraňte veškerý prach nebo nečistoty.
- Nikdy nepoužívejte **B1 700** na mokré nebo vlhké povrchy.
- **B1 700** aplikujte na povrchy s teplotou mezi +5 a +40 °C.
- Všechny povrchy v bezprostřední blízkosti, které nejsou ošetřovány, musí být chráněny.

Aplikace

Před použitím výrobku je nutné provést předběžnou zkoušku na neexponované ploše nebo nepoužitém kusu materiálu, aby se ověřila vhodnost výrobku.

- Na čistý a suchý povrch tenkou a rovnoměrnou vrstvou přípravku pomocí preferovaného nástroje a ujistěte se, že pokrývá celý povrch.
- Výrobek velmi rychle schne a nezanechává zbytky. Pokud se zbytky, lze je snadno odstranit čistým a suchým hadříkem. Na obzvláště savé povrchy doporučujeme nanést druhou vrstvu. Mezi jednotlivými aplikacemi je nutné počkat alespoň 30 minut.

Doba sušení

Výrobek rychle zasychá, do 30 minut po aplikaci.

Obnovení používání povrchu

Po 2-3 hodinách od aplikace pokračujte v používání povrchu.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



PRODUKTY PRO ÚDRŽBU

- Pro každodenní čištění povrchu ošetřeného přípravkem **B1 700** doporučujeme:
NEUGEL nebo **ALGAFLOOR**
- Pro náročné povrchy ošetřené přípravkem **B1 700** doporučujeme:
FABER 30 nebo **DETERFUG** podle typu materiálu

POKYNY A SMĚRNICE

- Výrobek nikdy nenanášejte na mokré nebo vlhké povrchy.
- Pokud je výrobek aplikován jako ochrana proti skvrnám na materiál, který již byl opatřen základním nátěrem s vysokým stupněm penetračního vodoodpudivého tmelu, počkejte před aplikací **B1 700**, až tento nátěr zcela zaschne.
- Výrobek neaplikujte na příliš zahřáté povrchy.
- Přípravek neaplikujte, pokud hrozí bezprostřední nebezpečí deště nebo mrazu, nebo za mlhy, oparu nebo vysoké vlhkosti vzduchu.
- Přípravek aplikujte na povrchy s teplotou mezi +5 a +35 °C.
- Při nanášení na nedávno položené nebo spárované povrchy počkejte, až lepidlo nebo spárovací hmota zcela vytvrdne.
- Před nanesením přípravku na celý povrch je vhodné vyzkoušet malou, neexponovanou plochu nebo nepoužitý kus, aby se ověřila jeho vhodnost pro použití.

VYBAVENÍ ČIŠTĚNÍ

Po skončení aplikace lze použité zařízení umýt pomocí bílé barvy.
ducha.

FYZIKÁLNĚ-TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzorec	Kapalina
Barva	Přehledně
Zápach	Rozpouštědlo
Měrná hmotnost a 20 °C	810± 10 g/l
Bod vzplanutí (ASTM D 56)	< 21°C

SKLADOVÁNÍ

Nádoby uchovávejte těsně uzavřené a skladujte ji na chladném a suchém místě.

24 měsíců v originálním, uzavřeném obalu, uložený na chladném a suchém místě.

BALENÍ

1 l lahve - 12 lahví v krabici
5 l lahve - 4 lahve v krabici

BEZPEČNOST

Při aplikaci výrobku vždy používejte vhodné osobní ochranné pomůcky a pečlivě dodržujte pokyny uvedené v bezpečnostním listu výrobku.

Revize 4.0 17/10/2022

Tento list nahrazuje všechny předchozí verze. Vždy se řiďte nejnovější verzí technického listu, která je k dispozici na stránkách www.fabersurfacecare.com. Společnost Faber Chimica si vyhrazuje právo aktualizovat a/nebo upravovat údaje a informace obsažené v tomto technickém listu.

Informace v tomto listu vycházejí z našich bohatých zkušeností v oblasti technického a provozního výzkumu. V každém případě byste měli vždy provést předběžnou zkoušku, abyste ověřili vhodnost výrobku pro zamýšlené použití a typ materiálu, na který bude aplikován. Informace a návrhy nelze chápat jako závazek ani z nich nevyplývá naše odpovědnost, protože podmínky a způsob použití výrobku nemůžeme kontrolovat. Proto se společnost Faber Chimica Srl zřeká jakékoli odpovědnosti týkající se použití těchto údajů a návrhů.

Dodavatel: purewindows s.r.o.
Rohatecká 217
696 02 Ratíškovice
www.purewindows.eu

FABER CHIMICA SRL
60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO
PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78
INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM