



MADE4STONE



Ochrana a ošetření

BOOST-S

Impregnace na bázi rozpouštědel pro zvýšení barevnosti absorpčních materiálů

BOOST-S je impregnační přípravek na bázi rozpouštědla, který zlepšuje barvu. Poskytuje vodoodpudivé a olejivzdorné vlastnosti a zároveň zvýrazňuje barvu materiálu. Má poměrně dlouhou životnost a při aplikaci na povrch vystavený přímému slunečnímu záření nežloutne.

BENEFITY

- ✓ Dobrá odolnost proti skvrnám
- ✓ Vysoký počet funkcí pro zlepšení barev
- ✓ Nebude žloutnout

POUŽITÍ

Vhodné pro vnitřní i venkovní použití.

Vhodné pro mramorovobetonové aglomeráty, mramorové aglomeráty z pryskyřice, křemenné aglomeráty z pryskyřice, břidlice, pískovec, čedič, lávový kámen, roztavený čedič, betonové dlaždice, beton, terakotu, žulu, vápenec, mramor, rekonstruovaný kámen (eko kámen), porfyr, kvarcit, terakotu, travertin, tufo. **Není vhodné pro** leštěné povrchy.

POKRYTÍ

15/20 m²/l

APLIKACE VYBAVENÍ

Aplikace produktu:
Kartáč, hadřík

KROKY APLIKACE

Příprava povrchu

- Důkladně očistěte povrch a odstraňte veškerý prach a nečistoty.
- **BOOST-S** neaplikujte na mokré nebo vlhké povrchy.
- **BOOST-S** aplikujte na povrchy s teplotou mezi +5 a +40 °C.
- Chraňte všechny neošetřené oblasti

Aplikace

Před použitím výrobku je nutné provést předběžnou zkoušku na neexponované ploše nebo nepoužitém kusu materiálu, aby se ověřila vhodnost výrobku.

- Na čistý a suchý povrch tenkou a rovnoměrnou vrstvu přípravku pomocí preferovaného nástroje a ujistěte se, že pokrývá celý povrch.
- Po 5 až 10 minutách od aplikace, než se vstřebá, postupujte tak, abyste zbytky vyrovnali a rovnoměrně je rozprostřeli, abyste dosáhli bezproblémového výsledku.
- Když výrobek začne schnout, je důležité se povrchu dále nedotýkat, aby nedošlo k nerovnosti.
- Při aplikaci na vysoce savé povrchy lze nanést druhou vrstvu přípravku, přičemž mezi jednotlivými aplikacemi je třeba počkat 2-3 hodiny.

Doba sušení

Výrobek rychle zasychá během 1-2 hodin od aplikace.

Obnovení používání povrchu

Po 4-6 hodinách od aplikace pokračujte v používání povrchu.

MADE IN ITALY

100%



MADE4STONE



PRODUKTY PRO ÚDRŽBU

- Pro každodenní čištění povrchu ošetřeného přípravkem **BOOST-S** doporučujeme: **NEUGEL** nebo **ALGAFLOOR** v závislosti na materiálu.
- Pro náročné čištění povrchu ošetřeného přípravkem **BOOST-S** doporučujeme: **FABER 30** o **DETERFUG** a v závislosti na materiálu.

POKYNY A SMĚRNICE

- Nenanášejte na mokré nebo vlhké povrchy
- Při použití jako ošetření proti skvrnám na povrchu, který byl předtím ošetřen voděodolným tmelem, počkejte před aplikací **přípravku BOOST-S**, až povrch zcela vyschne.
- Nepoužívejte výrobek na příliš zahřáté povrchy.
- Výrobek aplikujte na povrchy s teplotou mezi +5 a +40 °C.
- Při nanášení na nedávno položené nebo spárované povrchy počkejte, až lepidlo nebo spárovací hmota zcela vytvrdne.
- Před nanesením přípravku na celou plochu je vhodné vyzkoušet. malou neexponovanou plochu nebo nepoužívaný kus, abyste zkontrolovali jeho vhodnost k použití.

VYBAVENÍ ČIŠTĚNÍ

Po skončení aplikace lze použité zařízení umýt.
s použitím lakového benzínu.

FYZIKÁLNĚ-TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzorec	<i>Kapalina</i>
Barva	<i>Přehledně</i>
Zápach	<i>Rozpouštědlo</i>
Bod hořlavosti (ASTM D 56)	<i><21°C</i>
Měrná hmotnost a 20 °C	<i>850± 10 g/l</i>

SKLADOVÁNÍ

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou a skladujte ji na chladném a suchém místě.

12 měsíců v původním, uzavřeném obalu, skladovaný na chladném a suchém místě.

BALENÍ

1 l lahve - 12 lahví v krabici
5 l lahve - 4 lahve v krabici

BEZPEČNOST

Při aplikaci přípravku vždy používejte vhodné osobní ochranné pomůcky a dodržujte pokyny uvedené v bezpečnostním listu přípravku. péče.

Rev. 0.0 - 27/07/2023

Tento list nahrazuje všechny předchozí verze. Vždy se řiďte nejnovější verzí technického listu, která je k dispozici na stránkách www.fabersurfacecare.com. Společnost Faber Chimica si vyhrazuje právo aktualizovat a/nebo upravovat údaje a informace obsažené v tomto technickém listu.

Informace v tomto listu vycházejí z našich bohatých zkušeností v oblasti technického a provozního výzkumu. V každém případě byste měli vždy provést předběžnou zkoušku, abyste ověřili vhodnost výrobku pro zamýšlené použití a typ materiálu, na který bude aplikován. Informace a návrhy nelze chápat jako závazek ani z nich nevyplývá naše odpovědnost, protože podmínky a způsob použití výrobku nemůžeme kontrolovat. Proto se společnost Faber Chimica Srl zříká jakékoli odpovědnosti týkající se použití těchto údajů a návrhů.

Dodavatel: purewindows s.r.o.
Rohatecká 217
696 02 Ratíškovice
www.purewindows.eu