



PROFESSIONAL LINE



Čistič

DETERFUG

Mírně kyselý čisticí prostředek pro náročné čištění povrchů odolných vůči kyselinám.

DETERFUG je mírně kyselý čisticí prostředek vyvinutý pro náročné čištění odolných nečistot z povrchů odolných vůči kyselinám. **DETERFUG** dokáže působit hluboko do pórů a struktury povrchu, což mu umožňuje kompletně odstranit nečistoty, aniž by povrch poškodil.

DETERFUG je účinný proti organickým i anorganickým nečistotám. Přípravek je také velmi účinný při odstraňování povrchového filmu, který se na mnoha podlahách vyskytuje v důsledku nesprávného čištění po instalaci, nebo dokonce v důsledku nedostatečné údržby či usazenin z používání nevhodných nebo nekvalitních denních čisticích prostředků.

BENEFITY

- ✓ Mimořádně účinný na různé druhy nečistot
- ✓ Vynikající čisticí výkon
- ✓ Rychlé působení
- ✓ Účinně odstraňuje stopy po kovech z povrchů odolných vůči kyselinám.

POUŽITÍ

Tento výrobek lze na vnitřní i venkovní povrchy. Vhodné pro použití na křemenný aglomerát, břidlici, pískovec, čedič, roztavený čedič, slínek, cotto, žulu, leštěný porcelán, přírodní obklad porcelánové dlaždice, strukturované porcelánové dlaždice, rekonstituovaný kámen (eko kámen), porfyr, kvarcit, terakota, tuf. Nevhodné pro materiály citlivé na kyseliny.

POKRYTÍ

10/15 m²/l

APLIKACE VYBAVENÍ

Bílá podložka, jednokotoučový stroj, čistič tvrdých podlah

KROKY APLIKACE

Příprava povrchu

- Před zahájením čištění je vhodné odstranit zbytky povrchu, jako prach, nečistoty a hrubé nečistoty, pomocí koštěte nebo vysavače.
- Doporučujeme ošetřovat malé plochy povrchu. Velikost ošetřované plochy by měla být určena podle úrovně absorpce materiálu.
- Při nanášení na vysoce savé povrchy, jako je terakota, je nutné pracovat na ploše maximálně 4-5 metrů čtverečních, aby se zajistilo, že výrobek nepronikne do povrchu úplně.
- Při aplikaci na povrchy s nízkou absorpcí, jako je leštěný přírodní kámen nebo keramické dlaždice, může být ošetřovaná plocha větší, záleží na preferencích obsluhy.

Aplikace

Před použitím výrobku je nutné provést předběžnou zkoušku na neexponované ploše nebo nepoužitém kusu materiálu, aby se ověřila vhodnost výrobku.

- V závislosti na povrchu a typu odstraňovaných nečistot lze přípravek použít v surovém stavu nebo zředěný vodou.
- Při použití k odstranění povrchové patiny, zejména pokud je odolná, **DETERFUG** by neměly být ředěny.
- Při mimořádném čištění k odstranění velkého množství odolných nečistot je třeba přípravek zředit na 30 % ve vodě (1 díl přípravku 2 díly vody).

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



PROFESSIONAL LINE



KROKY APLIKACE

- Při použití jako jednoduchého čistícího prostředku k pravidelnému čištění podlahy je přípravek zředit na 10 % (1 díl přípravku na 9 dílů vody).
- Přípravek naneste na povrch, pokryjte celou čištěnou plochu a rovnoměrně a intenzivně jej rozetřete pomocí jednokotoučového stroje nebo velkého kartáče.
- Nechte přípravek působit asi 10-15 minut, čímž se zvýší jeho extraktivita. působení tak, že roztok na povrchu čas od času zpracujete pomocí stroje s jedním diskem.
- Při nanášení na obzvláště savé povrchy může být při práci s výrobkem nutné nalít na povrch další množství, aby se vyrovnala absorpce výrobku.
- Tuto operaci lze provádět pomocí více či méně abrazivního kotouče nebo kartáče, který se volí podle typu materiálu a typu odstraňované nečistoty nebo úpravy.
- Po uplynutí uvedené doby odstraňte zbytky čistícího prostředku dostatečného množství čisté vody na povrch tak, aby se na podlaze vytvořila emulze s roztokem; tu rovnoměrně rozdělte pomocí jednokotoučového stroje nebo kartáče a poté odstraňte přebytek. Tuto operaci nejlépe provedete pomocí vysavače na kapaliny, alternativně však můžete přebytečnou kapalinu absorbovat pomocí hadříků nebo savých papírových utěrek.
- Po odstranění zbytků povrch důkladně opláchněte čistou vodou. Pokud nejsou výsledky zcela uspokojivé, opakujte operaci podle výše uvedených kroků.

Obnovení používání povrchu

Po opláchnutí povrchu vodou podlahu otevřít a začít používat, jakmile je suchý. Při dalším nanášení je nutné počkat, až bude povrch zcela suchý, a to po celé ploše.

PRODUKTY PRO ÚDRŽBU

- Pro každodenní čištění povrchu ošetřeného přípravkem **DETERFUG** doporučujeme: **NEUGEL** nebo **ALGAFLOOR** podle typu materiálu.

POKYNY A SMĚRNICE

- Nenanášejte přípravek na mokré povrchy.
- Nenanášejte výrobek na přehřátý povrch.
- Při nanášení na nedávno položené nebo spárované povrchy počkejte, až lepidlo nebo spárovací hmota zcela vytvrdne.
- Nepoužívejte na materiály citlivé na kyseliny.
- Nemíchejte s jinými chemikáliemi
- Všechny povrchy v blízkosti, které nemají být ošetřeny, musí být chráněny.
- Před nanesením přípravku na celý povrch je vhodné vyzkoušet malou, neexponovanou plochu nebo nepoužitý kus, aby se ověřila jeho vhodnost pro použití.

VYBAVENÍ ČIŠTĚNÍ

Po skončení aplikace lze použité zařízení omýt vodou.

FYZIKÁLNĚ-TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzorec	Kapalina
Barva	Amber
Zápach	Typické
pH:	1,5± 0,5
Specifická hmotnost při 20 °C	1010± 10 g/l



PROFESSIONAL LINE

**SKLADOVÁNÍ**

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou a skladujte ji na chladném a suchém místě.

36 měsíců v originálním, uzavřeném obalu, skladovaný na chladném a suchém místě.

BALENÍ

1 l lahve - 12 lahví v krabici

5 l lahve - 4 lahve v krabici

BEZPEČNOST

Při aplikaci přípravku vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky. a pečlivě dodržujte pokyny v bezpečnostním listu výrobku.

Rev. 3.0 - 17/10/2022

Tento list nahrazuje všechny předchozí verze. Vždy se řiďte nejnovější verzí technického listu, která je k dispozici na stránkách www.fabersurfacecare.com. Společnost Faber Chimica si vyhrazuje právo aktualizovat a/nebo upravovat údaje a informace obsažené v tomto technickém listu.

Informace v tomto listu vycházejí z našich bohatých zkušeností v oblasti technického a provozního výzkumu. V každém případě byste měli vždy provést předběžnou zkoušku, abyste ověřili vhodnost výrobku pro zamýšlené použití a typ materiálu, na který bude aplikován. Informace a návrhy nelze chápat jako závazek ani z nich nevyplývá naše odpovědnost, protože podmínky a způsob použití výrobku nemůžeme kontrolovat. Proto se společnost Faber Chimica Srl zříká jakékoli odpovědnosti týkající se použití těchto údajů a návrhů.

Dodavatel: purewindows s.r.o.
Rohatecká 217
696 02 Ratíškovice
www.purewindows.eu

MADE IN ITALY

100%