



PROFESSIONAL LINE



Čistič

DISYCOTT

Vysoce koncentrovaný čistící prostředek na bázi kyselin po instalaci, který odstraňuje zbytky cementu a usazeniny vodního kamene.

DISYCOTT je vysoce koncentrovaný čistící prostředek na bázi kyselin, který po instalaci odstraňuje zbytky cementových spárovacích hmot, nečistoty a anorganické zbytky, jako jsou soli, vodní kámen a výkvěty.

DISYCOTT má složení obsahující inhibované kyseliny a specifické čistící prostředky, které nahradí kyselinu mourovou, která je velmi drsná k povrchu a často se používá k čištění po instalaci.

BENEFITY

- ✓ k obkladům a spárování
- ✓ Univerzální složení
- ✓ Skvělý extrakční účinek
- ✓ Rychlá a snadná aplikace

POUŽITÍ

Tento výrobek lze na vnitřní i venkovní povrchy.
Vhodné pro použití na křemenný aglomerát, břidlici, pískovec, bazaltin - lávový kámen, roztavený čedič, glazovanou keramiku, klinker, cotto, žulu, leštěné porcelánové dlaždice, přírodní porcelánové dlaždice, strukturované porcelánové dlaždice, rekonstituovaný kámen (eko kámen), porfyr, kvarcit, terakotu, tuf.
Nevhodné pro kyselé obklady
citlivé materiály.

POKRYTÍ

10/15 m²/l

APLIKACE VYBAVENÍ

Bílá podložka, jednokotoučový stroj, čistič tvrdých
podlah

KROKY APLIKACE

Příprava povrchu

- Před zahájením čištění je vhodné odstranit zbytky povrchu, jako prach, nečistoty a hrubé nečistoty, pomocí koštěte nebo vysavače.
- Doporučujeme ošetřovat malé plochy povrchu. Velikost ošetřované plochy by měla být určena podle úrovně absorpce materiálu.
- Při nanášení na vysoce savé povrchy, jako je terakota, je nutné pracovat na ploše maximálně 4-5 metrů čtverečních, aby se zajistilo, že výrobek nepronikne do povrchu úplně.
- Při aplikaci na povrchy s nízkou absorpcí, jako je leštěný přírodní kámen nebo keramické dlaždice, může být ošetřovaná plocha větší, záleží na preferencích obsluhy.

Ředění

Přípravek se používá zředěný v čisté vodě podle typu materiálu a nečistot, které je třeba odstranit:

- Zředíte na 30-40 % ve vodě (1 díl přípravku na 2 díly vody) k čištění solí a výkvětů a k odstranění odolných zbytků po instalaci z porézních, savých materiálů, jako je Cotto, terakota a savé materiály obecně.
- K čištění na instalaci na málo savých materiálech, jako jsou porcelánové dlaždice, nebo k čištění mírných anorganických zbytků zředíte na 20 % ve vodě (1 díl přípravku na 4 díly vody).

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



KROKY APLIKACE

Aplikace

Před použitím výrobku je nutné provést předběžnou zkoušku na neexponované ploše nebo nepoužitém kusu materiálu, aby se ověřila vhodnost výrobku.

- Roztok naneste na povrch a rovnoměrně jej rozetřete pomocí jednokotoučového stroje nebo velkého štětce.
- Nechte roztok působit asi 10-15 minut a občas jej , abyste posílili extrakční účinek přípravku.
- Při aplikaci na obzvláště savé povrchy může být nutné při roztírání roztoku na povrch přidat další množství, aby se vyrovnalo množství přípravku absorbovaného materiálem.
- Čištění lze provádět pomocí více či méně abrazivního polštářku nebo kartáče, které se volí podle typu materiálu a typu odstraňované nečistoty nebo úpravy. Bílý pad: pro méně znečištěné nebo kompaktnější povrchy, jako je glazovaná keramika. Zelený nebo světle modrý pad: pro hrubé, neleštěné povrchy, jako je Cotto a terakota.
- Po uplynutí doby působení nalijte na povrch dostatečné množství čisté vody, aby se na podlaze vytvořila emulze s roztokem, rovnoměrně ji rozprostřete pomocí jednokotoučového stroje nebo kartáče a poté ji odstraňte pomocí mokrého vysavače.
- Po odstranění zbytků povrch důkladně opláchněte vodou.

Obnovení používání povrchu

Po opláchnutí povrchu vodou lze podlahu otevřít k použití, jakmile je suchá. Při opětovném nanášení ošetření je nutné počkat, až bude povrch zcela suchý, a to po celé ploše. Doba, po kterou je to možné, se liší podle typu a úrovně absorpce materiálu.

PRODUKTY
PRO ÚDRŽBU

- Pro každodenní čištění povrchu ošetřeného přípravkem **DISYCOTT** doporučujeme: **NEUGEL** nebo **ALGAFLOOR** podle typu materiálu

POKYNY A
SMĚRNICE

- Nenanášejte přípravek na mokrý povrch.
- Nenanášejte výrobek na přehřátý povrch.
- Při nanášení na nedávno položené nebo spárované povrchy počkejte, až lepidlo nebo spárovací hmota zcela vytvrdne.
- Nepoužívejte na materiály citlivé na kyseliny.
- Nemíchejte s jinými chemikáliemi
- Všechny povrchy v blízkosti, které nemají být ošetřeny, musí být chráněny.
- Před nanesením přípravku na celý povrch je vhodné vyzkoušet malou, neexponovanou plochu nebo nepoužitý kus, aby se ověřila jeho vhodnost pro použití.

VYBAVENÍ
ČIŠTĚNÍ

Po skončení aplikace lze použité zařízení umýt vodou.

FYZIKÁLNĚ-TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzorec	Kapalina
Barva	Tmavě jantarová
Zápach	Hořké mandle
pH:	1,5± 0,5
Specifická hmotnost při 20 °C	1150± 20 g/l



PROFESSIONAL LINE

**SKLADOVÁNÍ**

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou a skladujte ji na chladném a suchém místě.

36 měsíců v originálním, uzavřeném obalu, skladovaný na chladném a suchém místě.

BALENÍ

1 l lahve - 12 lahví v krabici

5 l lahve - 4 lahve v krabici

BEZPEČNOST

Při aplikaci přípravku vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky. a pečlivě dodržujte pokyny v bezpečnostním listu výrobku.

Rev. 5.0 - 17/10/2022

Tento list nahrazuje všechny předchozí verze. Vždy se řiďte nejnovější verzí technického listu, která je k dispozici na stránkách www.fabersurfacecare.com. Společnost Faber Chimica si vyhrazuje právo aktualizovat a/nebo upravovat údaje a informace obsažené v tomto technickém listu.

Informace v tomto listu vycházejí z našich bohatých zkušeností v oblasti technického a provozního výzkumu. V každém případě byste měli vždy provést předběžnou zkoušku, abyste ověřili vhodnost výrobku pro zamýšlené použití a typ materiálu, na který bude aplikován. Informace a návrhy nelze chápat jako závazek ani z nich nevyplyvá naše odpovědnost, protože podmínky a způsob použití výrobku nemůžeme kontrolovat. Proto se společnost Faber Chimica Srl zřídka jakékoli odpovědnosti týkající se použití těchto údajů a návrhů.

Dodavatel: purewindows s.r.o.
Rohatecká 217
696 02 Ratíškovice
www.purewindows.eu

MADE IN ITALY

100%