



PROFESSIONAL LINE



Čistič

EPOXY RESIDUE REMOVER

Alkalický čisticí prostředek speciálně vyvinutý pro epoxidových spárovacích hmot a zbytků epoxidu

EPOXY RESIDUE REMOVER je alkalický čisticí prostředek speciálně vyvinutý k odstraňování zbytků a filmů ze spárování a tmelení prováděných pomocí výrobků na bázi epoxidových pryskyřic.

EPOXY RESIDUE REMOVER je také obzvláště účinný při odstraňování syntetických zbytků, a to i těch odolných a již delší dobu existujících, jako jsou graffiti, barvy a emaily.

BENEFITY

- ✓ Vysoká extraktivita
- ✓ Odstraňuje epoxidové a syntetické zbytky
- ✓ Rychlá akce

POUŽITÍ

Tento výrobek lze na vnitřní i venkovní povrchy.
Vhodné pro použití na mramorovocementový aglomerát, mramorovopryskyřičný aglomerát, mramorovokřemenný aglomerát, břidlici, pískovec, čedič, lávový kámen, roztavený čedič, betonové dlaždice, beton, krakelovanou keramiku, glazovanou keramiku, klinker, cotto, žulu, přírodní porcelánové dlaždice, strukturované porcelánové dlaždice, vápenec, mramor, rekonstituovaný kámen (eko kámen), porfyr, kvarcit, terakotu, Travertin, Tuff

POKRYTÍ

10/15 m²/l

APLIKACE VYBAVENÍ

Bílá podložka, jednokotoučový stroj, čistič tvrdých podlah

KROKY APLIKACE

Příprava povrchu

- Před zahájením čištění je vhodné odstranit zbytky povrchu, jako prach, nečistoty a hrubé nečistoty, pomocí koštěte nebo vysavače.
- Doporučujeme ošetřovat malé plochy povrchu. Velikost ošetřované plochy by měla být určena podle úrovně absorpce materiálu.
- Při nanášení na vysoce savé povrchy, jako je terakota, je nutné pracovat na ploše maximálně 4-5 metrů čtverečních, aby se zajistilo, že výrobek nepronikne do povrchu úplně.
- Při aplikaci na povrchy s nízkou absorpcí, jako je leštěný přírodní kámen nebo keramické dlaždice, může být ošetřovaná plocha větší, záleží na preferencích obsluhy.

Aplikace před instalací

Před použitím výrobku je nutné provést předběžnou zkoušku na neexponované ploše nebo nepoužitém kusu materiálu, aby se ověřila vhodnost výrobku.

Výrobek je připraven k použití.

Nechte přípravek působit po dobu závislou na povaze zbytků, které chcete odstranit. Dokud je přípravek na povrchu, je

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



KROKY APLIKACE

Doporučujeme jej čas od času zpracovat, aby se posílil rozpouštěcí účinek přípravku. Doby kontaktu lze přibližně shrnout takto:

- 10-15 minut v případě lehkých zbytků;
- 20-30 minut v případě ztvrdlých a odolných zbytků

Při aplikaci na obzvláště savé povrchy může být při čištění nutné nalít na povrch ještě trochu přípravku, aby se vyrovnalo množství přípravku absorbovaného materiálem. Pro dosažení co nejlepších výsledků musí být povrch po celou dobu ošetření zcela pokryt jemnou vrstvou přípravku.

Při aplikaci na leštěné nebo glazované porcelánové dlaždice doporučujeme provést předběžnou zkoušku, aby se zjistila vhodnost pro zamýšlené použití a případně zkrátila doba kontaktu.

Tuto operaci lze provádět pomocí brusného padu nebo kartáče, které se volí podle typu materiálu a typu odstraňované nečistoty nebo úpravy. Bílý pad: pro leštěné, jemné povrchy, jako je mramor, vápenec, glazované materiály atd. Zelená nebo světle modrá podložka pro drsné, neleštěné povrchy, jako je terakota a beton.

Po uplynutí doby aplikace je čas odstranit zbytky. Nalijte na povrch dostatečné množství čisté vody, aby se na podlaze vytvořila emulze s roztokem; rovnoměrně ji rozdělte pomocí jednokotoučového stroje nebo kartáče a poté odstraňte přebytek. Tuto operaci nejlépe provedete mokrým vysavačem.

Po odstranění zbytků povrch důkladně opláchněte čistou vodou. Pokud nejsou výsledky zcela uspokojivé, operaci opakujte.

Obnovení používání povrchu

Po opláchnutí povrchu vodou lze podlahu otevřít k použití, jakmile je suchá. Při opětovném nanášení ošetření je nutné počkat, až bude povrch zcela suchý, a to po celé ploše. Doba, po kterou je to nutné, se liší podle typu a stupně nasákavosti materiálu.

ÚDRŽBA PRODUKTY

Pro každodenní čištění povrchu ošetřeného přípravkem **EPOXY RESIDUE REMOVER**, doporučujeme: **NEUGEL** nebo **ALGAFLOOR** podle typu materiálu.

POKYNY A SMĚRNICE

- Nenanášejte přípravek na mokrý povrch.
- Nenanášejte výrobek na přehřátý povrch.
- Při nanášení na nedávno položené nebo spárované povrchy počkejte, až lepidlo nebo spárovací hmota zcela vytvrdne.
- Nemíchejte s jinými chemikáliemi, pokud není uvedeno jinak
- Všechny povrchy v blízkosti, které nemají být ošetřeny, musí být chráněny.
- Před nanesením přípravku na celý povrch je vhodné vyzkoušet malou, neexponovanou plochu nebo nepoužitý kus, aby se ověřila jeho vhodnost pro použití.
- Se applicato su gres porcellanati levigati o lappati lucidi consigliamo di effettuare una prova preventiva per stabilire l'idoneità all'uso previsto e se necessario ridurre i tempi di contatto.
- Při aplikaci na leštěné nebo glazované porcelánové dlaždice doporučujeme provést předběžnou zkoušku, aby se zjistila vhodnost pro zamýšlené použití a případně zkrátila doba kontaktu.



PROFESSIONAL LINE

**VYBAVENÍ
ČIŠTĚNÍ**

Po skončení aplikace lze použité zařízení umýt pomocí vody.

FYZIKÁLNĚ-TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzorec	Hustá kapalina
Barva	Bílá
Zápach	Typické
pH:	12,0 ± 0,5
Specifická hmotnost při 20 °C	1070 ± 10 g/l

SKLADOVÁNÍ

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou a skladujte ji na chladném a suchém místě.

24 měsíců v originálním, uzavřeném obalu, uložený na chladném a suchém místě.

BALENÍ

1 l lahve - 12 lahví v krabici

BEZPEČNOST

Při aplikaci přípravku vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky. a pečlivě dodržujte pokyny v bezpečnostním listu výrobku.

Rev. 4.0 - 17/10/2022

Tento list nahrazuje všechny předchozí verze. Vždy se řiďte nejnovější verzí technického listu, která je k dispozici na stránkách www.fabersurfacecare.com. Společnost Faber Chimica si vyhrazuje právo aktualizovat a/nebo upravovat údaje a informace obsažené v tomto technickém listu.

Informace v tomto listu vycházejí z našich bohatých zkušeností v oblasti technického a provozního výzkumu. V každém případě byste měli vždy provést předběžnou zkoušku, abyste ověřili vhodnost výrobku pro zamýšlené použití a typ materiálu, na který bude aplikován. Informace a návrhy nelze chápat jako závazek ani z nich nevyplývá naše odpovědnost, protože podmínky a způsob použití výrobku nemůžeme kontrolovat. Proto se společnost Faber Chimica Srl zřeká jakékoli odpovědnosti týkající se použití těchto údajů a návrhů.

Dodavatel: purewindows s.r.o.
Rohatecká 217
696 02 Ratíškovice
www.purewindows.eu

MADE IN ITALY

100%