



PROFESSIONAL LINE



čistič

**FABER 30**

**Koncentrovaný alkalický čisticí prostředek pro náročné čištění odolných nečistot ze všech tvrdých povrchů.**

**FABER 30** je koncentrovaný čisticí prostředek na bázi alkálií, který je mimořádně účinný pro náročné čištění všech povrchů s mastnými nečistotami a nečistotami z pěšního provozu.

**FABER 30** má rychlou a silnou čisticí sílu proti nečistotám a zároveň je mimořádně šetrný k povrchu. Proto jej lze použít na všechny tvrdé povrchy, včetně leštěného mramoru a glazované, leštěné keramiky. Přípravek poskytuje vynikající výsledky také na syntetických podlahových krytinách, jako jsou PVC, epoxidové nebo polyuretanové pryskyřice. Je mimořádně účinný proti stopám po pneumatikách.

**BENEFITY**

- ✓ Mimořádně účinný na různé druhy nečistot
- ✓ Ideální řešení proti otiskům pneumatik
- ✓ Vysoce účinný pro hloubkové čištění vysoce frekventovaných míst
- ✓ Vhodné pro syntetické podlahy

**POUŽITÍ**

Tento výrobek lze použít na vnitřní i venkovní povrchy. Vhodné pro použití na mramorovocementový aglomerát, mramorovopryskyřičný aglomerát, mramorovokřemenný aglomerát, břidlici, pískovec, čedič - lávový kámen, roztavený čedič, betonové dlaždice, beton, krakelovanou keramiku, glazovanou keramiku, slinek, Cotto, Žula, Leštěné porcelánové dlaždice, Glazované leštěné porcelánové dlaždice, Přírodní porcelánové dlaždice, Texturované porcelánové dlaždice, Vápenec, Mramor, Rekonstituovaný kámen (Eko kámen), Porfyr, Quarzit, Terakota, Travertin, Tuff

**POKRYTÍ**10/15 m<sup>2</sup>/l**APLIKACE  
VYBAVENÍ**

Bílá podložka, jednokotoučový stroj, čistič tvrdých podlah

**KROKY APLIKACE****Příprava povrchu**

- Před zahájením čištění je vhodné odstranit zbytky povrchu, jako prach, nečistoty a hrubé nečistoty, pomocí koštěte nebo vysavače.
- Doporučujeme ošetřovat malé plochy povrchu. Velikost ošetřované plochy by měla být určena podle úrovně absorpce materiálu.
- Při nanášení na vysoce savé povrchy, jako je terakota, je nutné pracovat na ploše maximálně 4-5 metrů čtverečních, aby se zajistilo, že výrobek nepronikne do povrchu úplně.
- Při aplikaci na povrchy s nízkou absorpcí, jako je leštěný přírodní kámen nebo keramické dlaždice, může být ošetřovaná plocha větší, záleží na preferencích obsluhy.

**Aplikace před instalací**

*Před použitím výrobku je nutné provést předběžnou zkoušku na neexponované ploše nebo nepoužitém kusu materiálu, aby se ověřila vhodnost výrobku.*

MADE IN ITALY

100%



## PROFESSIONAL LINE



### KROKY APLIKACE

- V závislosti na povrchu a typu odstraňovaných nečistot lze přípravek použít v surovém stavu nebo zředěný vodou.
- Při použití jako závěrečné fáze procesu dvojitého odstraňování vosku nebo při rozpouštění obzvláště odolné pryskyřice, vosku nebo polymerů by měl být přípravek zředěn 50 % v čisté vodě. Při použití na savé materiály, jako je terakota nebo beton, lze přípravek použít neředěný (1 díl přípravku na 1 díl vody).
- Při použití k silnému odmašťování k odstranění velkého množství nečistot. tvrdohlavé zbytky nebo pro čištění materiálů citlivých na kyseliny na pracovišti je třeba přípravek zředit na 20-30 % v čisté vodě (1 díl přípravku na 2-4 díly vody).
- Při použití jako jednoduchého odmašťovače k pravidelnému čištění podlahy je třeba přípravek zředit na 10 % (1 díl přípravku na 9 dílů vody).
- Roztok naneste na povrch, pokryjte jím celou čistěnou plochu a rovnoměrně jej rozdělte pomocí jednokotoučového stroje nebo velkého kartáče.
- Nechte přípravek působit asi 10 až 15 minut, přičemž jeho rozpouštěcímu účinku napomůžete tím, že jej sem tam rozetřete po povrchu pomocí jednoho kotouče. podpoříte rozpouštěcí účinek přípravku a dosáhnete lepších výsledků.
- Při aplikaci na obzvláště savé povrchy může být při čištění nutné nalít na povrch další množství, aby se vyrovnalo množství přípravku absorbovaného materiálem. Pro dosažení co nejlepších výsledků musí být povrch po celou dobu ošetření zcela pokryt jemnou vrstvou přípravku.
- Tuto operaci lze provádět pomocí brusného padu nebo kartáče, které se volí podle typu materiálu a typu odstraňované nečistoty nebo úpravy. Bílý pad: pro leštěné, jemné povrchy, jako je mramor, vápenec, glazované materiály atd. Zelená nebo světle modrá podložka: pro hrubé, neleštěné povrchy, jako je terakota a beton.
- Po uplynutí doby aplikace je čas odstranit zbytky. Nalijte na povrch dostatečné množství čisté vody, aby se na podlaze vytvořila emulze s roztokem; rovnoměrně ji rozdělte pomocí jednokotoučového stroje nebo kartáče a poté odstraňte přebytek. Tuto operaci nejlépe provedete mokřím vysavačem.
- Po odstranění zbytků povrch důkladně opláchněte čistou vodou. Pokud nejsou výsledky zcela uspokojivé, operaci opakujte.

### Obnovení používání povrchu

Po opláchnutí povrchu vodou lze podlahu otevřít k použití, je suchá. Při opětovném nanášení je nutné počkat, až bude povrch zcela suchý, a to po celé ploše. Délka této doby se liší podle typu a úrovně absorpce materiálu.

### PRODUKTY PRO ÚDRŽBU

- Pro každodenní čištění povrchu ošetřeného přípravkem **FABER 30** doporučujeme: **NEUGEL** nebo **ALGAFLOOR** podle typu materiálu



## PROFESSIONAL LINE

POKYNY A  
SMĚRNICE

- Nenanášejte přípravek na mokrý povrch.
- Nenanášejte výrobek na přehřátý povrch.
- Při nanášení na nedávno položené nebo spárované povrchy počkejte, až lepidlo nebo spárovací hmota zcela vytvrdne.
- Nemíchejte s jinými chemikáliemi, pokud není uvedeno jinak
- Všechny povrchy v blízkosti, které nemají být ošetřeny, musí být chráněny.
- Před nanesením přípravku na celý povrch je vhodné vyzkoušet malou, neexponovanou plochu nebo nepoužitý kus, aby se ověřila jeho vhodnost pro použití.

VYBAVENÍ  
ČIŠTĚNÍ

Po skončení aplikace lze použité zařízení umýt pomocí vody.

## FYZIKÁLNĚ-TECHNICKÉ ÚDAJE

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Vzorec                        | Kapalina     |
| Barva                         | Amber        |
| Zápach                        | Typické      |
| pH:                           | 13± 0,5      |
| Specifická hmotnost při 20 °C | 1054± 10 g/l |

## SKLADOVÁNÍ

Nádoby uchovávejte těsně uzavřené a skladujte ji na chladném a suchém místě.

36 měsíců v originálním, uzavřeném obalu, skladovaný na chladném a suchém místě.

## BALENÍ

1 l lahve - 12 lahví v krabici  
5 l lahve - 4 lahve v krabici

## BEZPEČNOST

Při aplikaci přípravku vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky. a pečlivě dodržujte pokyny v bezpečnostním listu výrobku.

Rev. 5.0 - 17/10/2022

Tento list nahrazuje všechny předchozí verze. Vždy se řiďte nejnovější verzí technického listu, která je k dispozici na stránkách [www.fabersurfacecare.com](http://www.fabersurfacecare.com). Společnost Faber Chimica si vyhrazuje právo aktualizovat a/nebo upravovat údaje a informace obsažené v tomto technickém listu.

Informace v tomto listu vycházejí z našich bohatých zkušeností v oblasti technického a provozního výzkumu. V každém případě byste měli vždy provést předběžnou zkoušku, abyste ověřili vhodnost výrobku pro zamýšlené použití a typ materiálu, na který bude aplikován. Informace a návrhy nelze chápat jako závazek ani z nich nevyplývá naše odpovědnost, protože podmínky a způsob použití výrobku nemůžeme kontrolovat. Proto se společnost Faber Chimica Srl zřeká jakékoli odpovědnosti týkající se použití těchto údajů a návrhů.

Dodavatel: purewindows s.r.o.  
Rohatecká 217  
696 02 Ratíškovice  
[www.purewindows.eu](http://www.purewindows.eu)

MADE IN ITALY

100%