

Odstraňovač skvrn

GRAFF GEL

Odstraňovač skvrn pro odstranění graffiti, barev, nezníčitelných inkoustů a polyesterových tmelů

GRAFF GEL je odstraňovač skvrn na bázi rozpouštědel určený k odstranění barev, inkoustů, syntetických emailů, pryskyřic a graffiti.

Díky své gelové konzistenci lze GRAFF GEL snadno a rychle nanášet i na svislé plochy.

VÝHODY

- ✓ Silný extrakční účinek
- ✓ Snadná aplikace
- ✓ Vhodný i pro svislé plochy

POUŽITÍ

Výrobek lze použít v interiéru i exteriéru.

Vhodný pro: ocel, hliník, betonové aglomeráty, pryskyřičné aglomeráty (mramorové, křemenné), břidlice, pískovec, lávový kámen (Basaltina), tavený čedič, cementové dlaždice, cement, popraskaná keramika, glazovaná keramika, klinker, cotto, žula, přírodní porcelán, strukturované dlaždice, cementové spáry, vápenec, mramor, cihly, kov, parkety a přírodní dřevo, rekonstruovaný kámen (např. Ecopietra), porfyr, křemenec, terakota, travertin, tuf, sklo.

Nevhodné pro koberce a textilie.

NÁŘADÍ PRO APLIKACI

Štětec, špachtle, přímé nanášení

KROKY APLIKACE

Příprava povrchu

- Povrch důkladně očistěte od prachu a nečistot.
- Neaplikujte GRAFF GEL na mokré povrchy – ujistěte se, že je povrch suchý nebo jen mírně vlhký.
- Neaplikujte na přehřáté povrchy – doporučujeme provádět aplikaci v chladnějších denních hodinách.
- Pokud má povrch voskovou vrstvu nebo předchozí ošetření, je nutné jej před aplikací odmastit.

Aplikace

Před použitím proveďte zkoušku na skrytém nebo nepoloženém kusu materiálu pro ověření vhodnosti.

- Produkt se používá neředěný. Naneste ho přímo na povrch pomocí štětce, špachtle nebo jej rovnou vylijte a vytvořte souvislou vrstvu.
- Nechte přípravek působit do úplného rozkladu syntetické vrstvy, kterou chcete odstranit. Doba působení závisí na typu materiálu a savosti povrchu.

Obvyklé časy působení:

- **Email, barvy a pryskyřice na kompaktních a nesavých materiálech:** 30–60 minut
- **Na porézních, hrubých a savých materiálech:** 1–3 hodiny
- **Skvrny od polyesterového tmelu hluboko v kameni:** 3–12 hodin
- Při dlouhé době působení doporučujeme nanést silnější vrstvu, aby nedošlo k předčasnému zaschnutí.
- Na velmi porézních materiálech, jako je pískovec nebo ručně vyráběná terakota, může být po odstranění nutné odstranit prach z pórů. Lze použít vysavač na mokré/suché sání, případně vysokotlaký čistič.
- Po uplynutí doby působení odstraňte zbytky přípravku. Na malých plochách použijte savý papír nebo hadřík, povrch následně otřete vlhkým hadrem a nechte zaschnout.
- Na větších plochách použijte kartáč a savé hadry nebo vlhký mop, povrch umyjte a po zaschnutí vyhodnoťte výsledek.
- Pokud je výsledek nedostatečný, doporučuje se opakovaná aplikace.
- Při odstraňování skvrn od polyesterového tmelu z přírodního kamene může být vhodné nejprve provést lehké mechanické přebroušení pro zlepšení savosti a účinnosti.

ZATÍŽENÍ POVRCHU

Po opláchnutí vodou vyčkejte, až bude povrch zcela suchý, než ho znovu začnete používat.

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

- Pro běžné čištění: **NEUGEL** nebo **ALGAFLOOR**
- Pro hloubkové čištění: **FABER 30** nebo **DETERFUG** (podle materiálu)

POKYNY A DOPORUČENÍ

- Neaplikujte na mokré nebo příliš vlhké podklady
- Neaplikujte na přehřáté povrchy
- Neaplikujte při hrozícím dešti, mrazu nebo mlze
- Během aplikace nevystavujte povrch přímému slunečnímu záření
- Aplikujte při teplotě prostředí mezi +5 a +40 °C
- Při aplikaci na nově položené nebo spárované povrchy počkejte na úplné vytvrzení spárovací hmoty
- Pro esteticky rovnoměrný výsledek, zejména na savých materiálech, doporučujeme ošetřit větší ohraničené sektory než jen skvrnu (např. celou dlaždici nebo místnost)
- Před plošnou aplikací proveďte test na skrytém místě nebo vzorku materiálu

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Po použití očistěte nářadí pomocí technického benzínu (white spirit).

FYZIKÁLNĚ-TECHNICKÉ ÚDAJE

Forma: Hustá kapalina

Barva: Bílá

Zápach: Typický

Bod vzplanutí (ASTM D 56): -17 °C

Hustota při 20 °C: 0,93 kg/l

SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte pevně uzavřené na chladném a suchém místě.

TRVANLIVOST

24 měsíců v originálním, neotevřeném obalu

BALENÍ

Lahve 750 ml – 12 kusů v krabici

BEZPEČNOST

Používejte vhodné ochranné pomůcky a řiďte se bezpečnostním listem.

Tento list nahrazuje všechny předchozí verze. Vždy se řiďte nejnovější verzí technického listu, která je k dispozici na stránkách www.fabersurfacecare.com. Společnost Faber Chimica si vyhrazuje právo aktualizovat a/nebo upravovat údaje a informace obsažené v tomto technickém listu. Informace v tomto listu vycházejí z našich bohatých zkušeností v oblasti technického a provozního výzkumu. V každém případě byste měli vždy provést předběžnou zkoušku, abyste ověřili vhodnost výrobku pro zamýšlené použití a typ materiálu, na který bude aplikován. Informace a návrhy nelze chápat jako závazek ani z nich nevyplývá naše odpovědnost, protože podmínky a způsob použití výrobku nemůžeme kontrolovat. Proto se společnost Faber Chimica Srl zříká jakékoli odpovědnosti týkající se použití těchto údajů a návrhů.

Dodavatel: purewindows s.r.o

Rohatecká 217

696 02 Ratíškovice

www.purewindows.eu