



PROFESSIONAL LINE



Ochrana a ošetření

HIDRO 150

Vysoce účinný, voděodolný přípravek na skvrny na přírodní kámen, terakotu a aglomeráty.

HIDRO 150 je ošetření odolné proti skvrnám na vodní bázi s přírodním povrchem. **HIDRO 150** se snadno a rychle nanáší, nevytváří povrchový film, a proto nemění původní prodyšnost ošetřeného povrchu. **HIDRO 150** je certifikován jako bezpečný pro povrchy přicházející do styku s potravinami, takže je ideální pro ochranu pracovních desek a stolů.

BENEFITY

- ✓ Certifikováno jako bezpečné pro styk s potravinami
- ✓ Vysoká odolnost proti skvrnám
- ✓ Nemění barvu materiálu
- ✓ Nebude žlutý přesčas

POUŽITÍ

Tento výrobek lze na vnitřní i venkovní povrchy.
Vhodné pro použití na: Mramor, pískovec, žula, vápenec, břidlice, čedič, kvarcit, porfyr, travertin, terakota, aglomerát z mramoru a betonu, aglomerát z mramoru a pryskyřice, aglomerát z křemene a pryskyřice.

POKRYTÍ

15/20 m²/lAPLIKACE
VYBAVENÍ

Štětce, aplikátor z jehněčí vlny, váleček, hadřík

KROKY APLIKACE

Příprava povrchu

- Pečlivě očistěte povrch a odstraňte veškerý prach nebo nečistoty.
- **HIDRO 150** nikdy nenanášejte na mokré nebo vlhké povrchy.
- **HIDRO 150** aplikujte na povrchy s teplotou mezi +5 a +40 °C.
- Všechny povrchy v bezprostřední blízkosti, které nejsou ošetřovány, musí být chráněny.

Aplikace

Před použitím výrobku je nutné provést předběžnou zkoušku na neexponované ploše nebo nepoužitém kusu materiálu, aby se ověřila vhodnost výrobku.

- Na čistý a suchý povrch rovnoměrnou tenkou vrstvou přípravku pomocí vhodného nástroje a dbejte na to, abyste vytvořili rovnoměrnou vrstvu pokrývající celý ošetřovaný povrch.
- Výrobek je rychleschnoucí a obvykle nevytváří zbytky. Při aplikaci na kompaktní povrch, který není příliš savý, by mohl na povrchu zanechat mírné zbytky, které lze snadno setřít čistým, suchým hadříkem. V případě velmi savých povrchů doporučujeme nanést druhou vrstvu přípravku, a to nejpozději 45 minut po první.

Doba sušení

Výrobek rychle zasychá, do hodiny od aplikace.

Obnovení používání povrchu

Po 2-3 hodinách od aplikace pokračujte v používání povrchu.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE

PRODUKTY
PRO ÚDRŽBU

- Pro každodenní čištění povrchu ošetřeného přípravkem **HIDRO 150** doporučujeme: **NEUGEL** nebo **ALGAFLOOR**
- Pro náročné čištění povrchu ošetřeného přípravkem **HIDRO 150** doporučujeme: **FABER 30** nebo **DETERFUG** podle typu materiálu.

POKYNY A
SMĚRNICE

- Výrobek nikdy nenanášejte na mokré nebo vlhké povrchy.
- Pokud je výrobek aplikován jako ochrana proti skvrnám na materiál, který již byl opatřen základním nátěrem s vysokým stupněm penetračního vodoodpudivého tmelu, počkejte, až tento nátěr zcela zaschne, a teprve poté aplikujte **HIDRO 150**.
- Výrobek neaplikujte na příliš zahřáté povrchy.
- Přípravek neaplikujte, pokud hrozí bezprostřední nebezpečí deště nebo mrazu, nebo za mlhy, oparu nebo vysoké vlhkosti vzduchu.
- Přípravek aplikujte na povrchy s teplotou mezi +5 a +35 °C.
- Při nanášení na nedávno položené nebo spárované povrchy počkejte, až lepidlo nebo spárovací hmota zcela vytvrdne.
- Před nanesením přípravku na celý povrch je vhodné vyzkoušet malou, neexponovanou plochu nebo nepoužitý kus, aby se ověřila jeho vhodnost pro použití.

VYBAVENÍ
ČIŠTĚNÍ

Po skončení aplikace lze použité zařízení omýt vodou.

FYZIKÁLNĚ-TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzorec	Kapalina
Barva	Amber
Zápach	Lehká vůně
Měrná hmotnost a 20 °C	1010± 10 g/l
pH	11± 0,4

SKLADOVÁNÍ

Nádoby uchovávejte těsně uzavřené a skladujte ji na chladném a suchém místě.

24 měsíců v originálním, uzavřeném obalu, uložený na chladném a suchém místě.

BALENÍ

1 l lahve - 12 lahví v krabici
5 l lahve - 4 lahve v krabici

BEZPEČNOST

Při aplikaci přípravku vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky. a pečlivě dodržujte pokyny v bezpečnostním listu výrobku.

Revisione 5.0 17/10/2023

Tento list nahrazuje všechny předchozí verze. Vždy se řiďte nejnovější verzí technického listu, která je k dispozici na stránkách www.fabersurfacecare.com. Společnost Faber Chimica si vyhrazuje právo aktualizovat a/nebo upravovat údaje a informace obsažené v tomto technickém listu.

Informace v tomto listu vycházejí z našich bohatých zkušeností v oblasti technického a provozního výzkumu. V každém případě byste měli vždy provést předběžnou zkoušku, abyste ověřili vhodnost výrobku pro zamýšlené použití a typ materiálu, na který bude aplikován. Informace a návrhy nelze chápat jako závazek ani z nich nevyplývá naše odpovědnost, protože podmínky a způsob použití výrobku nemůžeme kontrolovat. Proto se společnost Faber Chimica Srl zřídá jakékoli odpovědnosti týkající se použití těchto údajů a návrhů.

Dodavatel: purewindows s.r.o.
Rohatecká 217
696 02 Ratíškovice
www.purewindows.eu