



PROFESSIONAL LINE

**Broušení a leštění****A3 YELLOW**

Mokrý lešticí prášek pro skelný efekt Vhodný pro všechny materiály na bázi vápna, včetně mramoru, vápence, travertinu a mramorových aglomerátů.

A3 YELLOW je vysoce účinný prášek pro mokré leštění všech typů mramoru a materiálů na bázi vápence, jako jsou vápenec, travertin, aglomeráty mramoru a betonu a aglomeráty mramoru a pryskyřice. Jeho složení nabízí vynikající výsledky, pokud jde čistotu a hloubku lesku hotového povrchu. **A3 YELLOW** neobsahuje vosk ale reaguje s materiálem, na který je nanesen, zvyšuje lesk a zároveň zanechává povrch trvale odolný vůči nečistotám a pěšímu provozu. **A3 YELLOW** je také schopen snížit kluzkost na suché podlaze.

BENEFITY

- ✓ Hluboký skelný lesk
- ✓ Skvělá ochrana proti nečistotám
- ✓ Velká odolnost vůči pěšímu provozu
- ✓ Složení bez vosku

POUŽITÍ

Tento výrobek lze použít na vnitřní i venkovní povrchy.
Vhodné pro použití na: mramor, vápenec; travertin;
mramorovocementové aglomeráty; mramorovopryskyřičné aglomeráty.

POKRYTÍ

Pro **leštění** povrchu 40/50 m²/kg
Pro **údržbu** povrchu 50/100 m²/kg

**APLIKAČNÍ
ZAŘÍZENÍ**

Jednokotoučový stroj o výkonu nejméně 1,5 HP; ruční rotační kartáč.
Společnost Faber Chimica je schopna dodat jednokotoučový stroj WARRIOR s výkonem 2,2 HP, který je optimalizován pro správnou aplikaci jakéhokoli produktu.

KROKY APLIKACE**Příprava povrchu**

- Pečlivě očistěte povrch a odstraňte veškerý prach nebo nečistoty.
- Doporučujeme nanášet výrobek postupně a pokrývat plochy přibližně po 2 m⁽²⁾.
- Nikdy nenanášejte **A3 YELLOW** na mokré povrchy. **A3 YELLOW** lze použít na mírně vlhké povrchy; proto se ujistěte, že ošetřovaný povrch je co nejsušší.
- **A3 YELLOW** aplikujte na povrchy s mezi +5 a +5 °C.
- Všechny přilehlé povrchy, které nejsou ošetřeny přípravkem, musí být chráněny.

Aplikace

Před použitím výrobku je nutné provést předběžnou zkoušku na neexponované ploše nebo nepoužitém kusu materiálu, aby se ověřila vhodnost výrobku.

- Na ošetřovaný povrch nalijte 2-3 lžíce přípravku.
 - Přidejte k přípravku dostatečné množství vody, abyste vytvořili krémovou/tekutou pastu, která se snadno roztírá. Orientačně lze, že na každou lžici výrobku jsou zapotřebí přibližně 2 lžíce vody.
 - Po přidání vody do prášku pokračujte v nanášení na povrch pomocí jednokotoučového stroje s bílou podložkou, nastaveného na 150 až 200 otáček za minutu.
- dbejte na rovnoměrné pokrytí celé plochy dosaženou pastou. Každou část podlahy se snažte přejet stejný početkrát.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



PROFESSIONAL LINE



KROKY APLIKACE

- nanášení si směs musí zachovat krémovou konzistenci, a proto pokud by byla příliš suchá, postupně přidejte trochu vody.
- Pokračujte v leštění jedním kotoučem, dokud povrch nedosáhne maximálního lesku. Výsledky lesku lze snadno zkontrolovat během aplikace tak, že odstraníte malou plochu přípravku pomocí stěrky nebo podobného mopu a zkontrolujete dosaženou úroveň lesku.
- Po dosažení požadovaného lesku vysajte nebo odstraňte z povrchu veškeré zbytky. Přejděte na oblast dalšího povrchu.

Při **leštění po broušení** a pro obnovení lesku na zvláště opotřebovaných plochách přejděte každý úsek alespoň 20-25krát jednokotoučovým strojem.

Pro **udržení lesku** stačí každou sekci přejet 10-15krát jednokotoučovým strojem; použijte o něco menší množství prášku, asi 1-2 lžíce na každou sekci.

Obnovení používání povrchu

Po pečlivém odstranění případných zbytků a opláchnutí povrchu vodou lze podlahu otevřít k použití.

PRODUKTY
PRO ÚDRŽBU

- Pro každodenní údržbu povrchu ošetřeného přípravkem **A3 YELLOW** doporučujeme: **NEUGEL** nebo **ALGAFLOOR**
- Pro náročné povrchu ošetřeného přípravkem **A3 YELLOW** doporučujeme: **FABER 30**
- Pro zachování lesku povrchu vyleštěného přípravkem **A3 YELLOW** doporučujeme: **CRISTALFAB** nebo **CHRISTALFAB WHITE PAD**
- Pro ochranu povrchu vyleštěného přípravkem **A3 YELLOW** proti skvrnám doporučujeme: **HIDRO 150** nebo **PROTEX WB**

POKYNY A
SMĚRNICE

- Nenechávejte výrobek během procesu nanášení zaschnout. Často kontrolujte konzistenci a podle potřeby přidejte vodu, aby se výrobek vrátil do tekutého/křémového stavu.
- Výrobek nikdy nenanášejte na mokré povrchy
- Nepoužívejte výrobek na příliš zahřáté povrchy.
- Výrobek aplikujte na povrchy s teplotou mezi +5 a +40 °C.
- Při nanášení na nedávno položené nebo spárované povrchy počkejte, až lepidlo nebo spárovací hmota zcela vytvrdne.
- Před nanesením přípravku na celý povrch je vhodné vyzkoušet malou, neexponovanou plochu nebo nepoužitý kus, aby se ověřila jeho vhodnost pro použití.

VYBAVENÍ
ČIŠTĚNÍ

Po skončení aplikace lze použité zařízení omýt vodou.

FYZIKÁLNĚ-TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzorec	Prášek
Barva	Zlutý
Zápach	Mírně štiplavý
pH:	1,5± 0,5



PROFESSIONAL LINE

**SKLADOVÁNÍ**

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou a skladujte ji na chladném a suchém místě.

48 měsíců v originálním, uzavřeném obalu, skladovaný na chladném a suchém místě.

BALENÍ

5 kg kbelík - 4 kbelíky v krabici

BEZPEČNOST

Při aplikaci přípravku vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky. a pečlivě dodržujte pokyny v bezpečnostním listu výrobku.

Revize 5.0 17/10/2022

Tento list nahrazuje všechny předchozí verze. Vždy se řiďte nejnovější verzí technického listu, která je k dispozici na stránkách www.fabersurfacecare.com. Společnost Faber Chimica si vyhrazuje právo aktualizovat a/nebo upravovat údaje a informace obsažené v tomto technickém listu.

Informace v tomto listu vycházejí z našich bohatých zkušeností v oblasti technického a provozního výzkumu. V každém případě byste měli vždy provést předběžnou zkoušku, abyste ověřili vhodnost výrobku pro zamýšlené použití a typ materiálu, na který bude aplikován. Informace a návrhy nelze chápat jako závazek ani z nich nevyplývá naše odpovědnost, protože podmínky a způsob použití výrobku nemůžeme kontrolovat. Proto se společnost Faber Chimica Srl zříká jakékoli odpovědnosti týkající se použití těchto údajů a návrhů.

Dodavatel: purewindows s.r.o.
Rohatecká 217
696 02 Ratíškovice
www.purewindows.eu

MADE IN ITALY

100%