



PROFESSIONAL LINE



TILE & STONE CARE

Odstraňovač skvrn

MAR GEL PLUS

Přípravek k odstranění skvrn od rzi z mramoru, vápence, travertinu a materiálů citlivých na kyseliny.

MAR GEL PLUS je jedinečný, inovativní odstraňovač skvrn speciálně vyvinutý pro odstraňování skvrn a skvrn od rzi z materiálů citlivých na kyseliny, jako je mramor, vápenec a travertin.

MAR GEL PLUS má zvláštní složení, které mu umožňuje proniknout hluboko i do nejkompaktnějších povrchů na bázi vápna, jako jsou kartáčované nebo leštěné povrchy.

MAR GEL PLUS reaguje s rzí a vytváří fialovou sloučeninu, která tmavne podle hloubky skvrny od rzi.

Přípravek OXIDANT aplikovaný po použití přípravku **MAR GEL PLUS** může fialové nádechy odstranit.

BENEFITY

- ✓ Na vodní bázi
- ✓ Šetrný k mramorovým povrchům
- ✓ Snadná aplikace
- ✓ Odstraňuje odolné a hluboké skvrny od rzi.

POUŽITÍ

Tento výrobek lze používat v interiéru i exteriéru.

Vhodné pro použití na mramorobetonový aglomerát, mramorovopryskyřičný aglomerát, betonové dlaždice, beton, keramiku Craquelé, šířky spárovací hmoty na bázi cementu, vápenec, mramor, travertin.

APLIKACE VYBAVENÍ

Štětce, špachtle, přímá aplikace

KROKY APLIKACE

Příprava povrchu

- Všechny povrchy v blízkosti, které nemají být ošetřeny, musí být chráněny.
- Pečlivě očistěte povrch a odstraňte veškerý prach nebo nečistoty.
- Nikdy nepoužívejte **MAR GEL PLUS** na mokré povrchy; ujistěte se, že ošetřovaný povrch je suchý nebo nanejvýš jen mírně vlhký.
- Nenášejte **MAR GEL PLUS** na příliš zahřáté povrchy. Doporučujeme nanášet přípravek v nejchladnějším období dne.
- Pokud byl ošetřovaný povrch navoskován, odstraňte ho pomocí *Dvojitě svlékání*.
- Všechny povrchy v blízkosti, které nemají být ošetřeny, musí být chráněny.

Aplikace

Před použitím výrobku je nutné provést předběžnou zkoušku na neexponované ploše nebo nepoužitém kusu materiálu, aby se ověřila vhodnost výrobku.

- Nikdy nemíchejte **MAR GEL PLUS** s jinými chemikáliemi.
- Výrobek je připraven k použití. Naneste produkt na povrch pomocí preferovaného nástroje. Ujistěte se, že jste skvrnu přípravkem zcela zakryli.
- **MAR GEL PLUS** vytvoří při kontaktu s rzí fialovou sloučeninu.
- Nechte přípravek působit na povrch. Potřebná doba bude záviset na intenzitě skvrny, její hloubce, odolnosti a době, po kterou skvrna působí, byl tam.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



KROKY APLIKACE

- Po uplynutí nastavené doby odstraňte přípravek a jeho zbytky. K odstranění přípravku **MAR GEL PLUS** lze v případě malých ploch použít papírové utěrky nebo hadříky. V případě středně velkých nebo velkých povrchů je možné shromáždit zbytky stěrkou a poté je snadněji nasáknout papírovými utěrkami nebo hadříky, dokud se neodstraní veškerý přebytek.
- Po pečlivém odstranění všech zbytků přípravku použijte **OXIDANT**, abyste odstranili fialovou sloučeninu vzniklou působením přípravku **MAR GEL PLUS**. Pečlivě se řiďte pokyny uvedenými v technickém listu **přípravku OXIDANT**. **Přípravek OXIDANT** musí na povrchu působit nejméně po dvojnásobnou dobu, než jakou potřebuje přípravek **MAR GEL PLUS** k reakci se skvrnou od rzi.
- Pokud není dosažený výsledek uspokojivý, zopakujte postup nanášení výrobku, jak je popsáno výše, nebo rozhodněte o nutnosti povrch předem přebrousit.
- Při odstraňování složitějších a hlubších skvrn od rzi z přírodního kamene může být nutné přejíždět povrch mechanickým přípravkem. leštičkou, aby se zvýšila absorpce povrchu, a tím i odstraňovače skvrn, a dosáhlo se tak účinnějších výsledků.

Vzhledem k velkému množství proměnných, které jsou specifické pro každou skvrnu, nejsme schopni poskytnout přesnou dobu kontaktu, kterou výrobek potřebuje k odstranění skvrny. Doporučujeme proto vyzkoušet reakci výrobku, abyste získali představu o době potřebné pro uspokojivý výsledek. V každém případě mohou následující informace sloužit jako vodítko:

- U povrchových, nedávných a světlých stop rzi je doba odstranění obvykle **5 až 20 minut**.
- U mírně hlubších, středně zbarvených stop rzi je doba odstranění obvykle **30 až 45 minut**. Při aplikaci delší než 30 minut a v na citlivosti a typu ošetřovaného materiálu může povrch ztratit část svého lesku. Ten lze v každém případě snadno obnovit pomocí leštičkového přípravku Faber.
- U hlubokých tmavých skvrn od rzi, které pronikly skrz materiál, je maximální doporučená doba aplikace **1 hodina**. V případě potřeby je možné aplikaci přípravku opakovat.

V případě, že odstranění skvrny vyžaduje delší dobu, doporučujeme nanést dostatečně silnou vrstvu přípravku, abyste nemuseli přidávat další, pokud zasychá příliš rychle.

Obnovení používání povrchu

Po opláchnutí povrchu vodou počkejte, až podlaha zcela vyschne, a teprve poté ji otevřete pro pěší provoz.

POKYNY A SMĚRNICE

- Výrobek na znečištěný nebo zahřátý povrch.
- Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi
- Povrchy v blízkosti, které nemají být ošetřeny, musí být chráněny.
- Pro dosažení rovnoměrného výsledku v případě savých povrchů doporučujeme aplikovat odstraňovač skvrn na větší plochy, než jsou jednotlivé potřísněné části, například na celou dlaždici nebo místnost.
- Při použití na nedávno položených nebo spárovaných plochách počkejte, až zcela vytvrdne.
- Při nanášení přípravku nesmí být povrch vystaven slunečnímu záření.
- Před použitím výrobku je nutné provést předběžný test, bylo možné vyhodnotit vhodnost použití výrobku.



PROFESSIONAL LINE

**VYBAVENÍ
ČIŠTĚNÍ**

Po skončení aplikace lze použité zařízení umýt.
použití vody

FYZIKÁLNĚ-TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzorec	Gel
Barva	Přehledně
Zápach	Sirný
pH	8.0±0.5
Měrná hmotnost a 20 °C	1100±10 g/l

SKLADOVÁNÍ

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou a skladujte ji na chladném a suchém místě.

24 měsíců v originálním, uzavřeném obalu, uložený na chladném a suchém místě.

BALENÍ

500 ml lahvičky - 12 lahviček v krabici

BEZPEČNOST

Při aplikaci přípravku vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky.
a pečlivě dodržujte pokyny v bezpečnostním listu výrobku.

Rev. 4.0 - 17/10/2022

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze. Vždy se řiďte nejnovější verzí technického listu, která je k dispozici na stránkách www.fabersurfacecare.com. Společnost Faber Chimica si vyhrazuje právo aktualizovat a/nebo upravovat údaje a informace obsažené v tomto technickém listu.

Informace v tomto listu vycházejí z našich bohatých zkušeností v oblasti technického a provozního výzkumu. V každém případě byste měli vždy provést předběžnou zkoušku, abyste ověřili vhodnost výrobku pro zamýšlené použití a typ materiálu, na který bude aplikován. Informace a návrhy nelze chápat jako závazek ani z nich nevyplyvá naše odpovědnost, protože podmínky a způsob použití výrobku nemůžeme kontrolovat. Proto se společnost Faber Chimica Srl zříká jakékoli odpovědnosti týkající se použití těchto údajů a návrhů.

Dodavatel: purewindows s.r.o.
Rohatecká 217
696 02 Ratíškovice
www.purewindows.eu

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM