



PROFESSIONAL LINE

**Broušení a leštění**

PORCELAIN RESTORATION CREAM

Krém na vodní bázi k obnově celoplošných leštěných porcelánových dlaždic a glazovaných leštěných porcelánových dlaždic.

PORCELAIN RESTORATION CREAM je krém na vodní bázi, který se používá k obnově defektů na celoplošných leštěných porcelánových dlaždicích, glazovaných leštěných porcelánových dlaždicích a obecně na glazovaných površích. Přípravek má ultrajemný mikroabrazivní účinek, který obnoví vady a defekty na površích, jako např:

- Lehké oděrky
- Škrábance
- Dulness
- Nejednotnost
- Obecné opotřebení

PORCELAIN RESTORATION CREAM působí beze změny původního vzhledu povrchu a je také součástí našeho SYSTÉMU OBNOVY LEŠTĚNÝCH DLAŽIC.

BENEFITY

- ✓ Univerzální řešení
- ✓ Obnovuje původní vzhled materiálu bez poškození povrchu
- ✓ Rovnoměrně vypadající výsledky
- ✓ Výrobek na vodní bázi.
- ✓ Žádné vady vrstvení

POUŽITÍ

Tento výrobek lze na vnitřní i venkovní povrchy.
Tento výrobek je vhodný pro použití na celoplošně leštěné porcelánové dlaždice, glazované leštěné porcelánové dlaždice (Lappato), glazované povrchy.

POKRYTÍ

20/30 m²/kg

APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

Jednokotoučový stroj o výkonu nejméně 1,5 HP; ruční rotační kartáč.

Společnost Faber Chimica může dodat jednokotoučový stroj WARRIOR který má výkon 2,2 HP a je optimalizován pro správnou aplikaci jakéhokoli produktu.

KROKY APLIKACE

Příprava povrchu

- Pečlivě očistěte povrch a odstraňte veškerý prach nebo nečistoty.
Doporučujeme použít náš **DETERFUG** nebo **FABER 30**, v závislosti na povaze nečistot a typu povrchu.
- Doporučujeme nanášet přípravek na části povrchu o rozloze 2 m².
- Výrobek aplikujte na povrchy s teplotou mezi +5 a +40 °C.
- Všechny přilehlé povrchy, které nejsou ošetřeny přípravkem, musí být chráněny.

Aplikace

Před použitím výrobku je nutné provést předběžnou zkoušku na neexponované ploše nebo nepoužitém kusu materiálu, aby se ověřila vhodnost výrobku.

- Před použitím lahvičku dobře protřepejte a 2/3 lžíce přípravku nalijte na ošetřovaný povrch. Toto množství postačuje k ošetření plochy o velikosti přibližně 1,5 m.
2 m².

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



PROFESSIONAL LINE



KROKY APLIKACE

- Do krému přidejte malé množství vody. Orientačně platí, že na každou lžici výrobku je potřeba přibližně 1 lžíce vody.
- Po přidání vody do krému jej naneste na povrch pomocí jednokotoučového stroje s bílou podložkou, nastaveného na 150 až 200 otáček za minutu. Pokračujte jednokotoučovým strojem a dbejte na rovnoměrné pokrytí celé plochy krémem. Snažte se každou část podlahy stejný početkrát.
- nanášení si směs musí zachovat krémovou konzistenci, a proto, pokud by byla příliš suchá, postupně přidejte několik kapek vody.
- Pokračujte v přejezdech leštičkou po povrchu, dokud nebude výsledek odpovídat požadavkům. To lze snadno zkontrolovat v průběhu aplikace tak, že odstraníte malou plochu výrobku pomocí stěrky nebo podobného mopu a zkontrolujete kvalitu povrchu.
- Po dosažení požadovaného výsledku vysajte nebo odstraňte z povrchu zbytky a opláchněte je velkým množstvím čisté vody.

Obecně platí, že **PORCELAIN RESTORATION CREAM** obnoví povrch během 15-25 průchodů, ale vždy se kontroluje v závislosti na typu povrchu.

Obnovení používání povrchu

Po pečlivém odstranění případných zbytků a opláchnutí povrchu vodou lze podlahu otevřít k použití.

PRODUKTY PRO ÚDRŽBU

- Pro každodenní údržbu povrchu ošetřeného **PORCELAIN RESTORATION CREAM** doporučujeme: **ALGAFLOOR**
- Pro náročné čištění povrchu ošetřeného **PORCELAIN RESTORATION CREAM** doporučujeme **FABER 30** nebo **DETERFUG**, podle typu nečistot a čištěného materiálu.

POKYNY A SMĚRNICE

- Nenechávejte výrobek během procesu nanášení zaschnout. Často kontrolujte konzistenci a podle potřeby přidávejte vodu, aby se výrobek vrátil do krémového stavu.
- Výrobek nikdy nenanášejte na mokré povrchy
- Nepoužívejte výrobek na příliš zahřáté povrchy.
- Výrobek aplikujte na povrchy s teplotou mezi +5 a +40 °C.
- Při nanášení na nedávno položené nebo spárované povrchy počkejte, až lepidlo nebo spárovací hmota zcela vytvrdne.
- Před nanášením přípravku na celý povrch je vhodné vyzkoušet malou, neexponovanou plochu nebo nepoužitý kus, aby se ověřila jeho vhodnost pro použití.

VYBAVENÍ ČIŠTĚNÍ

Po skončení aplikace lze použité zařízení omýt vodou.

FYZIKÁLNĚ-TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzorec	Cream
Barva	Světle modrá
Zápach	Lehce vonící
pH:	8,5± 0,5

SKLADOVÁNÍ

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou a skladujte ji na chladném a suchém místě.

36 měsíců v originálním, uzavřeném obalu, skladovaný na chladném a suchém místě.



PROFESSIONAL LINE



BALENÍ

250 ml láhev - 12 lahví v krabici 1
kg láhev - 12 lahví v krabici
5 kg láhev - 4 láhve v krabici

BEZPEČNOST

Při aplikaci přípravku vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky.
a pečlivě dodržujte pokyny v bezpečnostním listu výrobku.

Revize 2.0 05/06/2024

Tento list nahrazuje všechny předchozí verze. Vždy se řiďte nejnovější verzí technického listu, která je k dispozici na stránkách www.fabersurfacecare.com. Společnost Faber Chimica si vyhrazuje právo aktualizovat a/nebo upravovat údaje a informace obsažené v tomto technickém listu.

Informace v tomto listu vycházejí z našich bohatých zkušeností v oblasti technického a provozního výzkumu. V každém případě byste měli vždy provést předběžnou zkoušku, abyste ověřili vhodnost výrobku pro zamýšlené použití a typ materiálu, na který bude aplikován. Informace a návrhy nelze chápat jako závazek ani z nich nevyplývá naše odpovědnost, protože podmínky a způsob použití výrobku nemůžeme kontrolovat. Proto se společnost Faber Chimica Srl zříká jakékoli odpovědnosti týkající se použití těchto údajů a návrhů.

Dodavatel: purewindows s.r.o.
Rohatecká 217
696 02 Ratíškovice
www.purewindows.eu

MADE IN ITALY

100%