



MADE4STONE



Ochrana a ošetření

PROTEX

Rychleschnoucí, rozpouštědlová, skvrnám odolná úprava mramoru, žuly a přírodního kamene

PROTEX je rychleschnoucí přípravek na bázi rozpouštědel, odolný proti skvrnám. Výrobek nemění barvu materiálu a zachovává jeho přirozený vzhled. Výrobek poskytuje nanesenému materiálu dlouhotrvající vlastnosti odolné proti skvrnám. Je certifikován jako bezpečný pro použití na povrchy přicházející do styku s potravinami, což z něj činí ideální řešení pro kuchyňské desky.

BENEFITY

- ✓ Skvělé vlastnosti odolné proti skvrnám
- ✓ Odolnost vůči UV záření
- ✓ Zachovává přirozený vzhled povrchu
- ✓ Nebude žlutý přesčas

POUŽITÍ

Vhodné pro vnitřní i venkovní použití.

Vhodné pro mramor, pískovec, vápenec, žulu, břidlici, čedič, kvarcit, porfyr, travertin, cotto, terakotu, aglomerát z mramoru a pryskyřice, aglomerát z mramoru a cementu, aglomerát z křemene a pryskyřice.

POKRYTÍ

10/15 m²/l

APLIKACE VYBAVENÍ

Aplikace produktu:

Aplikátor z jehněčí vlny, váleček, hadřík

KROKY APLIKACE

Příprava povrchu

- Důkladně očistěte povrch a odstraňte veškerý prach a nečistoty.
- **PROTEX** nenanášejte na mokré nebo vlhké povrchy.
- **PROTEX** aplikujte na povrchy s teplotou mezi +5 a +40 °C.
- Chraňte všechny oblasti, které nemají být ošetřeny

Aplikace

Před použitím výrobku je nutné provést předběžnou zkoušku na neexponované ploše nebo nepoužitém kusu materiálu, aby se ověřila vhodnost výrobku.

- Na čistý a suchý povrch tenkou a rovnoměrnou vrstvou přípravku pomocí preferovaného nástroje a ujistěte se, že pokrývá celý povrch.
- Výrobek rychle schne, zbytky lze snadno odstranit suchým čistým hadříkem.
- V případě vysoce absorpčních materiálů doporučujeme nanést druhou vrstvu výrobku. Mezi jednotlivými aplikacemi počkejte alespoň 45 minut.

Doba sušení

Výrobek rychle zasychá do 45 minut od aplikace.

Obnovení používání povrchu

Po 2-3 hodinách od aplikace pokračujte v používání povrchu.

PRODUKTY PRO ÚDRŽBU

- Pro každodenní čištění povrchu ošetřeného přípravkem **PROTEX** doporučujeme: **NEUGEL** nebo **ALGAFLOOR** v závislosti na materiálu
- Pro náročné čištění povrchu ošetřeného přípravkem **PROTEX** doporučujeme: **FABER 30** o **DETERFUG** a v závislosti na materiálu.

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM

MADE IN ITALY

100%



MADE4STONE



POKYNY A SMĚRNICE

- Nenanášejte na mokré nebo vlhké povrchy
- Při použití jako ošetření odolné proti skvrnám na povrchu, který byl dříve ošetřený voděodolným tmelem, počkejte, až povrch zcela vyschne, a teprve poté aplikujte **PROTEX**.
- Nepoužívejte výrobek na příliš zahřáté povrchy.
- Výrobek aplikujte na povrchy s teplotou mezi +5 a +40 °C.
- Při nanášení na nedávno položené nebo spárované povrchy počkejte, až lepidlo nebo spárovací hmota zcela vytvrdne.
- Chraňte všechny oblasti, které nemají být ošetřeny
- Před nanesením přípravku na celou plochu je vhodné vyzkoušet. malou neexponovanou plochu nebo nepoužívaný kus, abyste zkontrolovali jeho vhodnost k použití.

VYBAVENÍ ČIŠTĚNÍ

Po skončení aplikace lze použité zařízení umýt pomocí bílé barvy. ducha.

FYZIKÁLNĚ-TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzorec	<i>Kapalina</i>
Barva	<i>Přehledně</i>
Zápach	<i>Rozpouštědlo</i>
Bod hořlavosti (ASTM D 56)	27°C
Měrná hmotnost a 20 °C	890± 10 g/l

SKLADOVÁNÍ

Nádoby uchovávejte těsně uzavřené a skladujte ji na chladném a suchém místě.

36 měsíců v originálním, uzavřeném obalu, skladovaný na chladném a suchém místě.

BALENÍ

1 l lahve - 12 lahví v krabici
5 l lahve - 4 lahve v krabici

BEZPEČNOST

Při aplikaci přípravku vždy používejte vhodné osobní ochranné pomůcky a dodržujte pokyny uvedené v bezpečnostním listu přípravku. péče.

Rev. 4.0 - 27/07/2023

Tento list nahrazuje všechny předchozí verze. Vždy se řiďte nejnovější verzí technického listu, která je k dispozici na stránkách www.fabersurfacecare.com. Společnost Faber Chimica si vyhrazuje právo aktualizovat a/nebo upravovat údaje a informace obsažené v tomto technickém listu.

Informace v tomto listu vycházejí z našich bohatých zkušeností v oblasti technického a provozního výzkumu. V každém případě byste měli vždy provést předběžnou zkoušku, abyste ověřili vhodnost výrobku pro zamýšlené použití a typ materiálu, na který bude aplikován. Informace a návrhy nelze chápat jako závazek ani z nich nevyplývá naše odpovědnost, protože podmínky a způsob použití výrobku nemůžeme kontrolovat. Proto se společnost Faber Chimica Srl zříká jakékoli odpovědnosti týkající se použití těchto údajů a návrhů.

Dodavatel: purewindows s.r.o.
Rohatecká 217
696 02 Ratíškovice
www.purewindows.eu