

Ochranné přípravky

WET LOOK ECO

Vodou ředitelný, zvýrazňující barvy a odolný proti skvrnám – pro savé materiály

WET LOOK ECO je ochranný přípravek na vodní bázi, odolný proti skvrnám a zvýrazňující barvy. Používá se ke zvýraznění barev savých povrchů a poskytuje saténový nebo matný vzhled v závislosti na povrchu. WET LOOK ECO je vhodný pro materiály se střední až vysokou savostí.

VÝHODY

- ✓ Zvýrazňuje barvu
- ✓ Proniká do materiálu
- ✓ Odolnost proti skvrnám
- ✓ Nezežloutne časem

POUŽITÍ

Vhodný pro použití v interiéru i exteriéru na přírodní kámen, terakotu, cihly, beton, aglomeráty a betonové dlaždice.

VÝDATNOST

15–20 m²/l

NÁŘADÍ PRO APLIKACI

Štětce, váleček z ovčí vlny, klasický váleček

KROKY APLIKACE

Příprava povrchu

- Povrch důkladně očistěte a odstraňte veškerý prach nebo nečistoty.
- Nikdy neaplikujte WET LOOK ECO na mokré nebo vlhké povrchy.
- Aplikujte WET LOOK ECO při teplotě mezi +5 a +40 °C.
- Povrchy v bezprostřední blízkosti, které nebudou ošetřovány, je nutné chránit.

Aplikace

Před samotnou aplikací proveďte test na skrytém nebo nevyužitém místě, abyste ověřili vhodnost produktu.

Dle savosti materiálu lze přípravek použít:

- Neředěný – pro vysoce savé materiály a hrubé povrchy
- Ředěný 1:1 s vodou – pro středně až středně-vysoce savé a strukturované povrchy
- Ředěný 1:2 s vodou – pro středně savé a kompaktní povrchy

Na čistý a suchý povrch naneste tenkou a rovnoměrnou vrstvu přípravku pomocí zvoleného nástroje tak, aby byl povrch rovnoměrně pokryt.

Při použití na vysoce savých materiálech bude přípravek absorbován ihned nebo krátce po nanesení.

Na méně savých površích může vzniknout zbytkový film, který je třeba odstranit dříve, než přípravek zaschne. Alternativně lze zbytky vyleštit pro dosažení saténového efektu.

Při aplikaci na vysoce savé materiály, je-li třeba druhý nátěr, doporučujeme vyčkat alespoň 2–3 hodiny po první aplikaci.

Při použití na kompaktních površích doporučujeme odstranit nebo vyleštit zbytky maximálně do 5 minut.

Při vyleštění zbytků vznikne saténový efekt.

Pro odstranění zbytků a omezení lesku povrchu použijte stejný nástroj jako při aplikaci, bez přidání dalšího produktu. Tím se minimalizují zbytky a urychlí schnutí.

Chcete-li zvýšit lesk, rozprostřete zbytky rovnoměrně a poté vyleštěte jednokotoučovým strojem nebo ruční leštičkou.

Doporučujeme nejprve použít čistý bílý kotouč a následně filcový. Leštěte, dokud není povrch suchý na dotek.

DOBA SCHNUTÍ

Přípravek schne rychle, za 1–2 hodiny po aplikaci.

ZATÍŽENÍ POVRCHU

Povrch je možné začít používat po 4–6 hodinách od aplikace.

ČISTICÍ PROSTŘEDKY PRO ÚDRŽBU

- Pro každodenní čištění ošetřeného povrchu: **NEUGEL** nebo **ALGAFLOOR**
- Pro důkladné čištění: **FABER 30** nebo **DETERFUG** dle typu materiálu
- Pro odstranění WET LOOK ECO: **DEC 21 a**/nebo **DECERA/P** dle materiálu

POKYNY A DOPORUČENÍ

- Nikdy neaplikujte přípravek na mokré nebo vlhké povrchy.
- Pokud je povrch předem ošetřen hloubkovým hydrofobním prostředkem, počkejte na jeho úplné zaschnutí před aplikací WET LOOK ECO.
- Neaplikujte na přehřáté povrchy.
- Neaplikujte při hrozícím dešti, mrazu, mlze, nebo vysoké vlhkosti.
- Aplikujte pouze při teplotách mezi +5 a +35 °C.
- Na nově položené nebo spárované povrchy aplikujte až po vytvrzení lepidla/spárovací hmoty.
- Před plošnou aplikací proveďte zkoušku na malém skrytém místě.
- Nevhodné pro porcelánové dlaždice a křemenné povrchy.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Po skončení práce omyjte použité nářadí vodou.

FYZIKÁLNĚ-TECHNICKÉ ÚDAJE

Forma: Kapalina

Barva: Bílá

Zápach: Bez zápachu

Hustota při 20 °C: 991 ± 10 g/l

SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte nádobu pevně uzavřenou na chladném a suchém místě.

TRVANLIVOST

24 měsíců v originálním neotevřeném obalu, při skladování na chladném a suchém místě.

BALENÍ

Lahve 1 l – 12 lahví v krabici

Kanistry 5 l – 4 kanistry v krabici

BEZPEČNOST

Při použití vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky a řiďte se bezpečnostním listem.

Tento list nahrazuje všechny předchozí verze. Vždy se řiďte nejnovější verzí technického listu, která je k dispozici na stránkách www.fabersurfacecare.com. Společnost Faber Chimica si vyhrazuje právo aktualizovat a/nebo upravovat údaje a informace obsažené v tomto technickém listu. Informace v tomto listu vycházejí z našich bohatých zkušeností v oblasti technického a provozního výzkumu. V každém případě byste měli vždy provést předběžnou zkoušku, abyste ověřili vhodnost výrobku pro zamýšlené použití a typ materiálu, na který bude aplikován. Informace a návrhy nelze chápat jako závazek ani z nich nevyplývá naše odpovědnost, protože podmínky a způsob použití výrobku nemůžeme kontrolovat. Proto se společnost Faber Chimica Srl zříká jakékoli odpovědnosti týkající se použití těchto údajů a návrhů.

Dodavatel: purewindows s.r.o

Rohatecká 217

696 02 Ratíškovice

www.purewindows.eu

